

専用 (2線式) / 公衆回線用 ビジネス・モデム

MultiModem® ZBA シリーズ

MT9234ZBA-NAM/JP

データ/FAX (スーパーGⅢ) モデム

RoHS対応

MT9234ZBA-V-NAM/JP

データ/FAX (スーパーGⅢ) /ボイス・モデム



MT9234ZBA-NAM/JPは、データ/FAXをサポートした標準モデルであり、MT9234ZBA-V-NAM/JPは、更にボイス機能を付加したモデルです。両モデルとも2線式専用回線による33.6Kbpsまでの接続、及びV.92を含む各種公衆回線の接続を可能としたアナログ式卓上型ビジネス・モデムです。FAXは高速のスーパーGⅢをサポートしており、ボイス機能付モデルはボイス・メールや全二重によるスピーカ・ホン操作を可能にします。

MultiModemZBAシリーズは有害物質規制指標のRoHSに対応しており、地球環境に優しい製品となっています。弊社取扱いのMultiModemZBAシリーズは全て日本の安全規格であるPSE対応製品であるとともに、モデムの設定は日本国内向け仕様として出荷されます。(海外再輸出の際はお問い合わせ下さい)

<機能・特徴>

- ◆ アナログの専用回線 (2線式) 及び公衆回線に適應。
- ◆ 全二重通信方式による非同期式に対応。
- ◆ 専用回線及びクライアント間の接続速度は33.6Kbpsを実現。
- ◆ V.92サーバ接続時には、上り48Kbps/下り56Kbpsを実現。
- ◆ V.44のデータ圧縮機能により、更なる高速通信を可能にする。
- ◆ モデム間速度の固定/自動設定あり。自動速度設定の場合、回線品質を監視し最適速度に自動調整。
- ◆ オンライン・データモード用に11-bitの設定可。
- ◆ セキュリティを保つ為に30ユーザまでのコールバック機能あり。
- ◆ リモート側のモデムをローカル側からオンラインにて設定可。
- ◆ DTRによる自動発信機能あり。
- ◆ FAXのClass-1/Class-2及びスーパーGⅢをサポート。
- ◆ 同時会話を可能とした全二重のスピーカ・ホンをサポート (ボイス付モデムのみ)。
- ◆ 有害物質指標のRoHSに対応。

<主な仕様>

型式	MT9234ZBA-NAM/JP (データ/FAX) MT9234ZBA-V-NAM/JP (データ/FAX/ボイス)	送信レベル	-16dBm
適応回線	2線式専用回線、一般公衆回線	最小受信レベル	-43dBm (ダイナミックレンジ: 43dB)
通信方式	全二重、非同期方式	エラー訂正	ITU-T V.42 (LAP-M、MNP-4)
ダイヤル方式	パルスダイヤル、トーンダイヤル	データ圧縮	ITU-T V.44/V.42bis/MNP-5
モデム制御コマンド	ATコマンド	フロー制御	X-ON/X-OFF (Software)、RTS/CTS (Hardware)
FAX制御コマンド	TIA/EIA TR29.2 Class-1、2	回線インターフェース	RJ-11 × 2: PHONE、LINE
通信速度	V.92 Server接続時: 下り 56Kbps/上り 48Kbps モデム対向: 300bps~33.6Kbps モデム/端末間: 300bps~230.4Kbps FAX: 300bps~33.6Kbps	DTEインターフェース	DB25 メス: RS-232C/ITU-T V.24/V.28
文字長	10/11bit (オンラインデータモード)	マイクロホンインターフェース	MIC 1/8インチ・ミニ・ステレオ・ジャック(ボイス付モデル)
データ通信規格	ITU-T V.92、V.90、V.34+、V.34、V.32bis、V.32、V.22bis V.22、V.23(国際版)、V.21、Bell 212A、103/113	スピーカインターフェース	SPKR 1/8インチ・ミニ・ステレオ・ジャック(ボイス付モデル)
FAX通信規格	ITU-T スーパーGⅢ; Class-1.0、2.0、2.1 T.4、T.30; V.21、V.27ter、V.29、V.34、V.17	モニタ機能	内蔵スピーカ
ビデオ規格	ITU-T V.80 (H.324 ビデオ会議)	スイッチ	電源
ボイス規格	TIA/EIA IS-101 (ボイス付モデルのみ)	LED表示 (6個)	TD、RD、CD、OH、TR、Power
適合OS	下記Windows OSの32bit/64bit版をサポート 2003/2008/2012Server、Vista、XP、7、8、10 Linux、Mac OS 10.4又は以降	電源	100~240VAC (ACアダプタ) 50/60Hz 31VA
ESC方式	+++AT (TIES方式)	温度・湿度	温度: 0~50°C 湿度: 20~90% (無結露)
		寸法	108W × 148D × 26H mm
		重量	本体: 210g ACアダプタ・セット: 180g
		認証	FCC Part 15 Class B、CE Mark、PSE
		JATE認定番号	AD06-0220001
		付属品	RJ-11モジュラケーブル、 日本向け安全規格のPSE対応ACアダプタ・セット DB9/DB25シリアルケーブル、ゴム足

☆ MT9234ZBAはこのモデムシリーズの代表名称です。当モデムの型式にある-NAMはNorth American Modelの略記号であり、北アメリカ向けの識別子となっています。弊社ではRegion(国/地域)を日本向けに設定し、バンドル品も日本の安全規格であるPSE対応のACアダプタを採用しています。その事により日本向けとしての管理上の型式として末尾に/JPを入れております。尚、製品本体等には記載されません。

☆ 当モデルのマニュアル「ユーザガイド」「ATコマンドリファレンスガイド」「FAX開発者用ガイド」「ボイスコマンド開発者ガイド」の各翻訳版あり。

☆ センドバック保守契約サービスあり。

* 会社名・商品名・固有名詞は各社の商標又は商標登録です。

第百通信工業株式会社 <http://www.daihyaku.co.jp/> Email: info@daihyaku.co.jp

● 本社 〒104-0061 東京都中央区銀座2-12-3 ライトビル7階
TEL.03-6853-5801 FAX.03-6853-5804
大阪営業所・千葉営業所

● SI・問屋・商社様問い合わせは
フリーダイヤル 0120-01-5286
Email: info-tec@daihyaku.co.jp